



AJW-520-3



AJW-520-4



AJW-520-5



AJW-520-6

产品概述

永安护栏AJW-520增加了弧形折弯，弧形折弯增加了网片对外力的承受力同时增加了网片的美观，AJW-520可使用的立柱比较多样，网片在表面处理前由 $\Phi 3.5$ - $\Phi 6$ 的粗细度，强度范围选择大；独特的结构设计外观简约通透，并兼具较强安全性能，可实现建筑美学和区域安全的完美平衡；产品安装方便快捷，可适应不同地形，不同角度的安装。同时可选择加载各种类型的配件提升安全性能，应用范围非常广泛。可供选择的颜色达到200多种。

Product Features

AJW-520 has a gain and visual needs reverse on vertical direction, the panel is welded by $\Phi 3.5$ - $\Phi 6$ (before treatment) high-strength iron wire, perfectly combined with security functions and aesthetic design. It features of low cost, high security and long life time. There are various optional parts for higher security needs, can be used in many areas.

标准产品规格和技术参数 Product Specifications	
产品型号/MODEL	AJW-520
项目/SPEC	
铁丝直径 (mm) Wire Diameter(mm)	喷塑 Powder Coated: 3.5/3.65 4/4.15 4.5/4.65 5/5.15 5.5/5.65 6/6.15 浸塑 PVC Coated: 3.2/4 4/5 5/6 6/7
网格尺寸 (mm) Mesh Size(mm)	100*50 150*50 200*50
安装高度 (mm) Installation Height(mm)	1100 1300 1600 1800 2200 2500
片网高度 (mm) Panel Height(mm)	1000 1200 1500 1700 2100 2400
片网宽度 (mm) Panel Width(mm)	2500
立柱高度 (mm) Post Height(mm)	1400 1600 1900 2100 2500 2800
立柱中心距 (mm) Post Center Distance(mm)	2440 2450
推荐立柱类型 Recommended post	方柱 Square post 防攀爬柱 Quick post 圆柱 Round Post 燕尾柱 Bekclip Post D形柱 D-Post
立柱截面尺寸 (mm) Post Section Size(mm)	50*50 60*60 50*70 70*100 48 60 48 60 --
常规安装方式 Standard installations	预埋 (50-70cm) Pre-buried(50-70cm) 焊接底座 (5-10cm) Welded Joining Plate(5-10cm) 法兰盘式 Flange Plate
防腐防锈工艺 Anti-Corrosion Technique	镀锌+喷塑 Galvanized+Powder Coated 镀锌+浸塑 Galvanized+PVC Coated
质量保证 (年) Quality Duration (years)	15-20 15-20
可选配件 Optional Parts	立柱弯臂 Post crank arm 防攀片网 Anti-climb Panel 刺绳 Barbed Wire 刀片刺绳 Razor Wire

标准颜色 Standard Colors

白色 White RAL9010	灰色 Grey RAL7031	黑色 Black RAL9004	绿色 Green RAL6005	蓝色 Blue RAL5017	黄色 Yellow RAL1017	红色 Red RAL3020