



别墅
Villa



工厂及车间
Factory Areas



市政场馆
Municipal Stadium



庭院草地
Garden Fencing

平片护栏网片—横双丝



AJW-520D



AJW-520D-1



AJW-520D-2

产品概述

永安护栏AJW-520D由防直柱和Φ4-Φ5双横丝单竖丝焊接片网组成；独特的结构设计，使立柱和片网无需任何连接件即可完美连接，外观简约通透，并兼具较强安全性能，可实现建筑美学和区域安全的完美平衡；产品安装方便快捷，可适应不同地形，不同角度的安装。同时可选择加载各种类型的配件提升安全性能，应用范围非常广泛。可供选择的颜色达到200多种。

Product Features

AJW-520D is made of Quick Post and Φ4-Φ5 double horizontal high-strength welded mesh panel, perfectly combined with security functions and aesthetic design. It features of easy installation, high security and long life time. There are various optional parts for higher security needs, can be used in many areas.



AJW-520D-3

标准产品规格和技术参数 Product Specifications

产品型号/Model	AJW-520D	
项目/Item	AJW-520D	
铁柱直径 (mm) Wire Diameter (mm)	4/5/4	5/6/5
网片尺寸 (mm) Mesh Size (mm)	100*50	150*50 200*50
安装高度 (mm) Installation Height (mm)	1130	1330 1630 1830 2030 2230
片网高度 (mm) Panel Height (mm)	1030	1230 1530 1730 1930 2130
片网宽度 (mm) Panel Width (mm)	2500	
立柱高度 (mm) Post Height (mm)	1460	1660 1960 2160 2360 2560
立柱中心距 (mm) Post Center Distance (mm)	2450	
推荐立柱类型 Recommended post	方柱 Square post	防攀爬 Quick post
立柱截面尺寸 (mm) Post Section Size (mm)	50*50 60*60	50*70 70*100
常规安装方式 Standard Installations	预埋 (50-70cm) Pre-buried (50-70cm)	焊接底座 (5-10cm) 法兰盘式 Welded Joining Plate (5-10cm) Flange Plate
防腐防锈工艺 Anti-Corrosion Technique	镀锌+喷塑 Galvanized+Powder Coated	镀锌+浸塑 Galvanized+PVC Coated
质量保证 (年) Quality Duration (years)	15-20	15-20
可选配件 Optional Parts	立柱弯臂 Post crank arm	防攀片网 刺绳 刀片刺绳 Anti-climb Panel Barbed Wire Razor Wire

标准颜色 Standard Colors

白色 White RAL9010	灰色 Grey RAL7031	黑色 Black RAL9004	绿色 Green RAL6005	蓝色 Blue RAL5017	黄色 Yellow RAL1017	红色 Red RAL3020