

产品应用领域 PRODUCT APPLICATIONS



AJW-DENSE

密纹网

产品概述

永安护栏AJW-DENSE是永安护栏产品的高级围栏产品，亦称密纹网围栏，防暴网围栏。产品由高密度高强度（表面处理后高达中6.15）的焊接网片，搭配高强度的方形全钢立柱及一体化安全附件配置而成。安装高度可以达到4米。具有很高的承受力，防破坏及防碰撞性能极佳。永安AJW-DENSE一般经由永安领先的喷塑浸塑技术进行表面处理，使用寿命最高可以达到20年之久。AJW-DENSE可以选配的配件齐全，可加载防攀钢齿、防攀立柱曲臂、刺丝、刺刀笔等配件提升额外的安全性能，有效防止外来侵入。永安护栏推荐AJW-DENSE应用于铁路、电站、监狱、科研机构、军事基地、国防和监狱等需要极高安全需求的领域上。可供选择的颜色达到200多种。



Product Features

AJW-DENSE is welded by up to $\Phi 6.15$ (after treatment) high-strength iron wire, dense mesh pattern design, which makes panel with high function of anti-cut & rigidly assembled with super strength posts. The connection of post and panel adopts plate, fixed by stainless steel anti-thief screws or stainless steel broken bolt, or by the special made fixture, avoid the demolition. There are various optional parts for higher security needs, integrated design of security accessories system (post crank arm, barbed wire and bayonet cage) and effectively resist and warning outsiders climbing. Can be used in some areas require high security level.

标准产品规格和技术参数 Product Specifications	
产品型号(AJW-D)	AJW-DENSE
项目 SPEC	
铁丝直径 (mm) Wire Diameter(mm)	镀锌 Powder Coated 3.5/3.65 4/4.15 4.5/4.65 5/5.15 5.5/5.65 6/6.15
网片尺寸 (mm) Mesh Size(mm)	12.5*70
安装高度 (mm) Installation Height(mm)	1130 1330 1630 1830 2030 2230 3530 4030
片网高度 (mm) Panel Height(mm)	1000 1200 1500 1700 2100 2400
片网宽度 (mm) Panel Width(mm)	2500
立柱高度 (mm) Post Height(mm)	1460 1660 1960 2160 2360 2560 3860 4360
立柱中心距 (mm) Post Center Distance(mm)	2450
推荐立柱类型 Recommended post	方柱 Square post
立柱截面尺寸 (mm) Post Section Size(mm)	50*50 60*60
常规安装方式 Standard Installation	焊接 (50-70cm) Welded (50-70cm)
防爬防锈工艺 Anti-climb/Corrosion technique	镀锌+喷塑 Galvanized+Powder Coated
质量保证 (年) Quality Duration (years)	15-20
可选配件 Optional Parts	立柱曲臂 防攀片网 刺丝 刺刀笔 Post crank arm Anti-climb Panel Barbed Wire Broken Wire

标准颜色 Standard Colors

白色 White RAL9010	灰色 Gray RAL7031	黑色 Black RAL9004	绿色 Green RAL6005	蓝色 Blue RAL5017	黄色 Yellow RAL1017

